

FENDT FARMER 100 FARMER 105 S, SA (1977-1982)



MOTOR D 226-4
Inhoud: 9,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Arctisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W

Ververs elke 200 uur/ 6 maanden

AFTAKAS VOOR
Inhoud: 1 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)
Inhoud: 4,5 liter

GEBRUIK
Normaal

KLIMAAT
Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden

FENDT FARMER 100 FARMER 105 S, SA (1977-1982)



HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 13/4

Inhoud: 25,75 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 24 maanden*

NAAFREDUCTIES ACHTER

Inhoud: 3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

VERDEELBAK

Inhoud: 5,7 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-4 80W*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

HYDRAULISCH SYSTEEM

Inhoud: 8,75-23,25 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30

PRODUCTADVIES 2

Multifleet SCD 20W-20*Controleer elke 100 uur, ververs elke 1000 uur/ 12 maanden*

FENDT FARMER 100 FARMER 105 S, SA (1977-1982)



VLOEISTOFKOPPELING

Inhoud: 5,6 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W*Ververs elke 5000 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 2

MP Lithep Grease EP 2*Ververs elke 2000 uur*

SMEERPUNTEN/NIPPELS ANDERE

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Labora Grease

PRODUCTADVIES 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUCTADVIES 3

MP Lithep Grease EP 2*Controleer elke 50 uur*

KOELSYSTEEM

Inhoud: 13 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUCTADVIES 2

Coolant -26*Controleer elke 250 uur, ververs elke 24 maanden*

STUURHUIS

Inhoud: 0,5 liter

GEBRUIK	KLIMAAT
Normaal	Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUCTADVIES 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 12 maanden/ 1000 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.