

FORD 10 6710 (GENERATION I) (1981-1986)**MOTOR**

Inhoud: 8,5 liter, Inhoud filter: 0,9 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Tropisch

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 30*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Mediterraan

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 20W-20*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Kroontrak MTH 10W-30*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur*

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Multifleet SCD 10W*Controleer elke 10 uur, ververs elke 300 uur***DIFFERENTIEEL VOOR (4x4)**

Inhoud: 6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***NAAFREDUCTIES VOOR (4x4)**

Inhoud: 0,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

FORD 10 6710 (GENERATION I) (1981-1986)**TRANSAXLE/HYDRAULISCH SYSTEEM 8/2**

Inhoud: 53 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur***STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 2,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	

*Controleer elke 300 uur, ververs elke 1200 uur***SMEERPUNTEN/NIPPELS WIELLAGERS VOOR**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

*Controleer elke 50 uur, ververs elke 600 uur***SMEERPUNTEN/NIPPELS**

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Labora Grease	MoS2 Grease EP 2	

*Controleer elke 50 uur***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 15,2-19,4 liter

GEBRUIK		KLIMAAT
Normaal		Gematigd
PRODUCTADVIES 1	PRODUCTADVIES 2	
Coolant SP 11	Coolant -26	

Controleer elke 10 uur, ververs elke 2400 uur/ 24 maanden

FORD 10 6710 (GENERATION I) (1981-1986)**RIEMSCHIJF**

Inhoud: 1,1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Kroontrak MTH 10W-30****PRODUCTADVIES 2****Agrifluid HT***Controleer elke 50 uur, ververs elke 1200 uur*

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.