

VOLVO (EU) S40 S40 1.9 D (70 KW) (1999-2000)

**MOTOR D4192T2**

Inhoud: 5,4 liter, Inhoud filter: 0,6 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Emperol 10W-40

PRODUCTADVIES 2

Bi-Turbo 15W-40

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Koud

PRODUCTADVIES 1

Emperol 5W-40

PRODUCTADVIES 2

Asyntho 5W-30

Ververs elke 15000 km/ 12 maanden

GEBRUIK

Zware omstandigheden

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Bi-Turbo 15W-40

Ververs elke 7500 km/ 6 maanden

TRANSAXLE HANDGESCHAKELD M5D 5/1

Inhoud: 3,4 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

SP Gear 5015

Controleer elke 15000 km/ 12 maanden, ververs elke 105000 km

HYDRAULISCH REM-/KOPPELINGSSYSTEEM

Inhoud: 0,4-0,5 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Ververs elke 24 maanden

VOLVO (EU) S40 S40 1.9 D (70 KW) (1999-2000)**STUURBEKRACHTIGING**

Inhoud: 1 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**ATF Almirol****PRODUCTADVIES 2****ATF Dexron II-D***Controleer elke 15000 km/ 12 maanden***KOELSYSTEEM**

Inhoud: 6,3 liter

GEBRUIK

Normaal

KLIMAAT

Gematigd

PRODUCTADVIES 1**Coolant -38 Organic NF**

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.