

BYD F3 F3DM 1.0 (2008-2013)



MOTOR BYD371QA

Kapacitet: 3 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Skift alle 5000 km/ 6 måneder

MOTOR ELEKTRISK DREV

Kapacitet: 1,6 liter

ANVEND	KLIMA
Første skift kun	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Skift alle 8000 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal, første inspektion	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 3000 km

ANVEND	KLIMA
Efterfølgende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

BYD F3 F3DM 1.0 (2008-2013)



MOTOR GENERATOR ELEKTRISK DREV

Kapacitet: 1,2 liter

ANVEND		KLIMA
Første skift kun		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Skift alle 8000 km/ 6 måneder

ANVEND		KLIMA
Normal, første inspektion		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 3000 km

ANVEND		KLIMA
Efterfølgende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

TRANSAKSEL CVT 1/1

Kapacitet: 3,7 liter

ANVEND		KLIMA
Første skift kun		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Skift alle 8000 km/ 6 måneder

ANVEND		KLIMA
Normal, første inspektion		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 3000 km

ANVEND		KLIMA
Efterfølgende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 20000 km/ 12 måneder



HYDRAULISK BREMSESYSTEM

Kapacitet: 1 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Kontroller alle 5000 km/ 3 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

SERVOSTYRING

Kapacitet: 0,8 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Skift alle 20000 km/ 12 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 8,9 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 3000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.