

BYD F6 F6 2.0 16V QCJ7200E (2007-2013)



MOTOR BYD483QB

Kapacitet: 3,3 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 3,5 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Skift alle 5000 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Skift alle 3000 km

TRANSAKSEL CVT 1/1

Kapacitet: 4,1 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4016		

Skift alle 60000 km

TRANSAKSEL MANUEL 5/1

Kapacitet: 2 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 2,1 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Første skift kun	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Skift alle 8000 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal, første inspektion	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 3000 km

ANVEND	KLIMA
Efterfølgende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 20000 km/ 12 måneder



HYDRAULISK BREMSESYSYSTEM

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Kontroller alle 5000 km/ 3 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

HYDRAULISK KOBLINGSSYSTEM

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Kontroller alle 5000 km/ 3 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

SERVOSTYRING

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Kontroller alle 5000 km/ 3 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 4,9 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 6,8 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 10000 km/ 6 måneder, skift alle 40000 km/ 24 måneder

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 3000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.