

# AMMANN ENKELTTROMLERULLER ASC

## ASC 250 HD CUMMINS TIER 3



**MOTOR** Cummins QSB6.7-C220  
Kapacitet: 19,7 liter

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Agridiesel MSP 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 2

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Kontroller alle 20 timer, skift alle 6 måneder/ 500 timer*

**GEAR TROMLEDREV**  
Kapacitet: 7,7 liter

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube HS GL-5 80W-140**

*Kontroller alle 3 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer*

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Kontroller alle 3 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer*

ANVEND  
Første Service

KLIMA  
Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube HS GL-5 80W-140**

*Skift alle 100 timer*

ANVEND  
Første Service

KLIMA  
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Skift alle 100 timer*

# AMMANN ENKELTTROMLERULLER ASC

## ASC 250 HD CUMMINS TIER 3



### HJULGEAR

Kapacitet: 4,4 liter (hvert)

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Tropisk |

| PRODUKTANBEFALING 1             |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b> |  |  |

Kontroller alle 3 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

| ANVEND | KLIMA            |
|--------|------------------|
| Normal | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1         | PRODUKTANBEFALING 2                |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Kontroller alle 3 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Tropisk |

| PRODUKTANBEFALING 1             |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b> |  |  |

Skift alle 100 timer

| ANVEND         | KLIMA            |
|----------------|------------------|
| Første Service | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1         | PRODUKTANBEFALING 2                |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |  |

Skift alle 100 timer

### HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 100 liter

| ANVEND | KLIMA            |
|--------|------------------|
| Normal | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1 | PRODUKTANBEFALING 2 |  |
|---------------------|---------------------|--|
| <b>Perlus H 46</b>  | <b>Perlus H 68</b>  |  |

Kontroller alle 20 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Arktisk |

| PRODUKTANBEFALING 1 |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Perlus H 32</b>  |  |  |

Kontroller alle 20 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

# AMMANN ENKELTTROMLERULLER ASC

## ASC 250 HD CUMMINS TIER 3



| SMØREPUNKTER/NIPLER                                   |                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANVEND<br>Normal                                      |                                             | KLIMA<br>Moderat                                       |
| PRODUKTANBEFALING 1<br><b>HT Q9 High Grade Grease</b> | PRODUKTANBEFALING 2<br><b>Labora Grease</b> | PRODUKTANBEFALING 3<br><b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> |
| <i>Skift alle 250 timer/ 3 måneder</i>                |                                             |                                                        |

| KØLESYSTEM<br>Kapacitet: 30 liter                                  |                                             |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ANVEND<br>Normal                                                   |                                             | KLIMA<br>Moderat                                     |
| PRODUKTANBEFALING 1<br><b>Coolant SP 15+</b>                       | PRODUKTANBEFALING 2<br><b>Coolant SP 12</b> | PRODUKTANBEFALING 3<br><b>Coolant -38 Organic NF</b> |
| <i>Kontroller alle 20 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer</i> |                                             |                                                      |

| VIBRERENDE TROMLE FOR<br>Kapacitet: 8 liter                                    |                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ANVEND<br>Normal                                                               |                                                      | KLIMA<br>Moderat                                   |
| PRODUKTANBEFALING 1<br><b>Agridiesel MSP 15W-40</b>                            | PRODUKTANBEFALING 2<br><b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | PRODUKTANBEFALING 3<br><b>Synfleet SHPD 10W-40</b> |
| <i>Kontroller alle 250 timer/ 3 måneder, skift alle 24 måneder/ 2000 timer</i> |                                                      |                                                    |

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.