

BOMAG VIBRATORTROMLE MED ÉN TROMLE BW BW-213PDH-3 BTM-E DEUTZ BF4M-1013EC (S/N 101 581 45....) (2003-2004)



MOTOR Deutz BF4M-1013E
Kapacitet: 10 liter

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP 10W-40	Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 40		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 30		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

BOMAG VIBRATORTROMLE MED ÉN TROMLE BW BW-213PDH-3 BTM-E DEUTZ BF4M-1013EC (S/N 101 581 45....) (2003-2004)



ANVEND		KLIMA
Første Service		Tropisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 40		

Skift alle 50 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 30		

Skift alle 50 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Kroontrak MTH 10W-30

Skift alle 50 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Skift alle 50 timer

ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Skift alle 50 timer

DIFFERENTIALE

Kapacitet: 9,5 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 50 timer

BOMAG VIBRATORTROMLE MED ÉN TROMLE BW BW-213PDH-3 BTM-E DEUTZ BF4M-1013EC (S/N 101 581 45....) (2003-2004)



NAVREDUKTIONER

Kapacitet: 1,8 liter (hver side)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 50 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 60 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Perlus H 46		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KØLESYSTEM

Kapacitet: 16 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

BOMAG VIBRATORROMLE MED ÉN TROMLE BW BW-213PDH-3 BTM-E DEUTZ BF4M-1013EC (S/N 101 581 45....) (2003-2004)



REDUKTIONSENHED TROMLEDREV

Kapacitet: 2,8 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 50 timer

REDUKTIONSGEAR

Kapacitet: 1,8 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 50 timer

VIBRATORAKSELHUS

Kapacitet: 16,5 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND		KLIMA
Første Service		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Skift alle 500 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

PRODUKTANBEFALING

**BOMAG VIBRATORTROMLE MED ÉN
TROMLE BW BW-213PDH-3 BTM-E DEUTZ
BF4M-1013EC (S/N 101 581 45....) (2003-2004)**



information contained herein is subject to changes without notification.