

# CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 329E (2011 OG EFTER)



## MOTOR

Kapacitet: 29,5 liter

### ANVEND

Foretrukne

### KLIMA

Middelhavsagtigt

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Agridiesel MSP 15W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet MSP 15W-40**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

### ANVEND

Foretrukne

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Armado Synth MSP 5W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet LSP Ultra 10W-30**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Dieselfleet MSP 10W-30**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

### ANVEND

Alternativ (acceptabel)

### KLIMA

Middelhavsagtigt

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Agrisynth MSP 10W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet MSP 15W-40**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

### ANVEND

Alternativ (acceptabel)

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Agridiesel MSP 15W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

## HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 165 liter

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Middelhavsagtigt

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Gear Oil Alcat 30**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Agrifluid Synth XHP Ultra**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

# CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 329E (2011 OG EFTER)



| ANVEND                          |  | KLIMA            |
|---------------------------------|--|------------------|
| Vedvarende anvendelse af hammer |  | Middelhavsagtigt |
| PRODUKTANBEFALING 1             |  |                  |
| <b>Gear Oil Alcat 30</b>        |  |                  |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 600 timer

| ANVEND                          |                               | KLIMA                            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Vedvarende anvendelse af hammer |                               | Moderat                          |
| PRODUKTANBEFALING 1             | PRODUKTANBEFALING 2           | PRODUKTANBEFALING 3              |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>     | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 600 timer

| ANVEND                   |  | KLIMA            |
|--------------------------|--|------------------|
| Delvis hammer brug (50%) |  | Middelhavsagtigt |
| PRODUKTANBEFALING 1      |  |                  |
| <b>Gear Oil Alcat 30</b> |  |                  |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer

| ANVEND                      |                               | KLIMA                            |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Delvis hammer brug (50%)    |                               | Moderat                          |
| PRODUKTANBEFALING 1         | PRODUKTANBEFALING 2           | PRODUKTANBEFALING 3              |
| <b>Kroontrak CVT 10W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b> |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer

| KØLESYSTEM           |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Kapacitet: 30 liter  |  |         |
| ANVEND               |  | KLIMA   |
| Normal               |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  |  |         |
| <b>Coolant SP 17</b> |  |         |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 72 måneder/ 12000 timer

| DREJEGEAR             |                                 |                              |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Kapacitet: 21,4 liter |                                 |                              |
| ANVEND                |                                 | KLIMA                        |
| Normal                |                                 | Moderat                      |
| PRODUKTANBEFALING 1   | PRODUKTANBEFALING 2             | PRODUKTANBEFALING 3          |
| <b>Labora Grease</b>  | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

Skift alle 2000 timer/ 12 måneder



# CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 329E (2011 OG EFTER)



## KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 6 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2      |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>Gear Oil Alcat 30</b> | <b>Gear Oil Alcat 50</b> |  |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Arktisk |

| PRODUKTANBEFALING 1       |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Gear Oil Alcat 10W</b> |  |  |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2      |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>Gear Oil Alcat 30</b> | <b>Gear Oil Alcat 50</b> |  |

Skift alle 250 timer

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Arktisk |

| PRODUKTANBEFALING 1       |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Gear Oil Alcat 10W</b> |  |  |

Skift alle 250 timer



# CATERPILLAR GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND 329E (2011 OG EFTER)


**SVINGREDUKTIONSENHED**

Kapacitet: 10 liter

| ANVEND                   |                          | KLIMA   |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| Normal                   |                          | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2      |         |
| <b>Gear Oil Alcat 30</b> | <b>Gear Oil Alcat 50</b> |         |

*Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer*

| ANVEND                    |  | KLIMA   |
|---------------------------|--|---------|
| Normal                    |  | Arktisk |
| PRODUKTANBEFALING 1       |  |         |
| <b>Gear Oil Alcat 10W</b> |  |         |

*Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer*

| ANVEND                   |                          | KLIMA   |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| Første Service           |                          | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2      |         |
| <b>Gear Oil Alcat 30</b> | <b>Gear Oil Alcat 50</b> |         |

*Skift alle 250 timer*

| ANVEND                    |  | KLIMA   |
|---------------------------|--|---------|
| Første Service            |  | Arktisk |
| PRODUKTANBEFALING 1       |  |         |
| <b>Gear Oil Alcat 10W</b> |  |         |

*Skift alle 250 timer*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.