

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE 902

CATERPILLAR 3024C (1998-2005)



MOTOR 3024C
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND	KLIMA
Foretrukne	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Foretrukne	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Agrisynth LSP 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	
Dieselfleet MSP 15W-40	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alternativ (acceptabel)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE 902

CATERPILLAR 3024C (1998-2005)

**DIFFERENTIALE BAG**

Kapacitet: 8 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer*

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear TDL 75W-90*Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer***DIFFERENTIALE FOR**

Kapacitet: 7,5 liter, Kapacitet: 0,5 liter (LS-additiv)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

GEAR HYDROSTATISK

Kapacitet: 1,2 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Multifleet SHPD 15W-40*Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer***NAVREDUKTIONER BAG**

Kapacitet: 0,7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140*Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer*

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear TDL 75W-90*Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer*

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE 902

CATERPILLAR 3024C (1998-2005)



NAVREDUKTIONER FOR

Kapacitet: 0,7 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Kontroller alle 6 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

SELVSPÆRRENDE DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 7,5 liter, Kapacitet: 0,5 liter (LS-additiv)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 49 liter (Hydrauliktank)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 14 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 17		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 48 måneder/ 6000 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.