

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE

924H CATERPILLAR C6.6 ACERT (2007 OG EFTER)



MOTOR C6.6 Acert
Kapacitet: 16 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 3 måneder

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Multifleet SHPD 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 3 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 21,5 liter (+ navreduktioner)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 21,5 liter (+ navreduktioner)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE

924H CATERPILLAR C6.6 ACERT (2007 OG EFTER)



GEAR Powershift
Kapacitet: 23 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Koldt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

NAVREDUKTIONER BAG

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

NAVREDUKTIONER FOR

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 70 liter, Kapacitet: 148 liter (Total)

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 10 måneder, skift alle 4000 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Agrifluid HT

Kontroller alle 10 måneder, skift alle 4000 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

MoS2 Grease EP 2

CATERPILLAR GUMMIHJULSLÆSSERE

924H CATERPILLAR C6.6 ACERT (2007 OG EFTER)



KØLESYSTEM

Kapacitet: 42 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 17

Kontroller alle 10 timer, skift alle 72 måneder/ 12000 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.