

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE 120M B9C (2005 OG EFTER)



MOTOR C6.6 Acert
Kapacitet: 14 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Dieselfleet MSP 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Armado Synth MSP 5W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3
Dieselfleet MSP 10W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1
Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Dieselfleet MSP 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

GEARKASSE FIREHJULSTRÆK
Kapacitet: 7 liter (hver side)

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

TANDEMDREV
Kapacitet: 59 liter (hver side)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE

120M B9C (2005 OG EFTER)



TRANSAXSEL

Kapacitet: 62,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Koldt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 64 liter (Hydrauliktank)

ANVEND

Normal

KLIMA

Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 100 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus Biosynth 46

Kontroller alle 100 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

HJULSPINDELLEJE FOR

Kapacitet: 0,5 liter (hvert hjul)

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE

120M B9C (2005 OG EFTER)

**KØLESYSTEM**

Kapacitet: 33 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 17

Kontroller alle 10 timer, skift alle 72 måneder/ 12000 timer

DRIVGEARKASSE

Kapacitet: 7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Kontroller alle 1 måneder/ 100 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube Racing 75W-140

PRODUKTANBEFALING 2

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear TDL 75W-90

Kontroller alle 1 måneder/ 100 timer, skift alle 24 måneder/ 2000 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.