

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE

140B 61S (1979-1990)



MOTOR 3306

Kapacitet: 29,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Multifleet SCD 30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 10W

Kontroller alle 10 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

TANDEMREVE

Kapacitet: 22,5 liter (hver side)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

TRANSAKSEL

Kapacitet: 64 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 1 måned/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE

140B 61S (1979-1990)



HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 17 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Gear Oil Alcat 10W		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
MoS2 Grease EP 2		

KØLESYSTEM

Kapacitet: 42 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 12 måneder

BLAD HEJSESTYRING

Kapacitet: 3,75 liter (hvert)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 6 måneder/ 1000 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

OVERFØRINGSGEAR

Kapacitet: 0,3 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer

CATERPILLAR MOTORDREVNE VEJHØVLE

140B 61S (1979-1990)



SERVOSTYRINGSAKSEL SNEKKE OG GEAR

Kapacitet: 2 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

SERVOSTYRINGSSEHED

Kapacitet: 7,5 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

SKIFTESTYRING OMDREJNINGSCENTER

Kapacitet: 1 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

STYRING AF BAKOMDREJNINGER

Kapacitet: 2,25 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 500 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.