

CATERPILLAR TRÆFÆLDNINGSBUNCHER TK722 103 (2003 OG EFTER)



MOTOR C9 Acert
Kapacitet: 39 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Multifleet SHPD 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

HYDRAULISK MOTORHJELMHOLDESYSTEM
Kapacitet: 5 liter (Hydrauliktank)

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1
Multifleet SCD 30

PRODUKTANBEFALING 2
Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 10 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 10 timer

CATERPILLAR TRÆFÆLDNINGSBUNCHER

TK722 103 (2003 OG EFTER)



HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 262 liter (Hydrauliktank)

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Væskeanalyse		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Kontroller alle 250 timer

ANVEND		KLIMA
Væskeanalyse		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Agrifluid HT-Plus	Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 250 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	MoS2 Grease EP 2

KØLESYSTEM

Kapacitet: 36 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 17		

Skift alle 12000 timer/ 72 måneder

CATERPILLAR TRÆFÆLDNINGSBUNCHER TK722 103 (2003 OG EFTER)



DREJEGEAR

Kapacitet: 21,4 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 3

MoS2 Grease EP 2

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer

KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 6 liter (hvert)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Væskeanalyse

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 500 timer

ANVEND

Væskeanalyse

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 500 timer

LARVEBÅNDRULLER

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

NAV VARIABEL BLÆSER

Kapacitet: 0,65-1,22 liter

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

SPOR MELLEMHJUL

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

CATERPILLAR TRÆFÆLDNINGSBUNCHER

TK722 103 (2003 OG EFTER)



SVINGREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 10 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 10W	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Væskeanalyse	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Gear Oil Alcat 30	Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 250 timer

ANVEND	KLIMA
Væskeanalyse	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	
Gear Oil Alcat 10W	

Kontroller alle 250 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.