

CATERPILLAR UNDERJORDISKE LEDDELTE LASTBILER AD30 DXR1-262 (2011 OG EFTER)



MOTOR C15 Acert
Kapacitet: 38 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 56 liter (+ navreduktioner)

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

CATERPILLAR UNDERJORDISKE LEDDELTE LASTBILER AD30 DXR1-262 (2011 OG EFTER)



DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 56 liter (+ navreduktioner)

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 12 måneder/ 2000 timer

GEAR

Kapacitet: 67 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 50

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 30

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

CATERPILLAR UNDERJORDISKE LEDDELTE LASTBILER AD30 DXR1-262 (2011 OG EFTER)

**HYDRAULISK SYSTEM**

Kapacitet: 145 liter (Hydrauliktank)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTANBEFALING 2

Gear Oil Alcat 30*Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer***SMØREPUNKTER/NIPLER**

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KØLESYSTEM

Kapacitet: 76 liter

ANVEND

Forlænget

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 17*Kontroller alle 10 timer, skift alle 48 måneder/ 6000 timer*

ANVEND

Alternativ (acceptabel)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

PRODUKTANBEFALING 3

Coolant -38 Organic NF*Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder/ 3000 timer*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.