

# DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D15S-5 CUMMINS A2300 (2008 OG EFTER)



**MOTOR** Cummins A2300  
Kapacitet: 6,5 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1          | PRODUKTANBEFALING 2           | PRODUKTANBEFALING 3           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> |

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1          | PRODUKTANBEFALING 2           | PRODUKTANBEFALING 3           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Agridiesel MSP 15W-40</b> | <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b> | <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b> |

Skift alle 100 timer

**DRIVAKSEL (VÅD BREMSE)**  
Kapacitet: 5 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2 |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 9 måneder/ 1500 timer

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1      | PRODUKTANBEFALING 2 |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| <b>Agrifluid HT-Plus</b> | <b>Agrifluid HT</b> |  |

Skift alle 100 timer

# DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D15S-5 CUMMINS A2300 (2008 OG EFTER)



**GEAR Powershift**  
Kapacitet: 10 liter

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1  
**Multifleet SCD 30**

*Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer*

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Koldt

PRODUKTANBEFALING 1  
**Multifleet SCD 10W**

*Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer*

ANVEND  
Første Service

KLIMA  
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1  
**Multifleet SCD 30**

*Skift alle 100 timer*

ANVEND  
Første Service

KLIMA  
Koldt

PRODUKTANBEFALING 1  
**Multifleet SCD 10W**

*Skift alle 100 timer*

**KØREKSEL (BLOKBREMSE)**  
Kapacitet: 5 liter

ANVEND  
Normal

KLIMA  
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 9 måneder/ 1500 timer*

ANVEND  
Første Service

KLIMA  
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Skift alle 100 timer*

# DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D15S-5 CUMMINS A2300 (2008 OG EFTER)



## HYDRAULIKSYSTEM SERVOSTYRING

Kapacitet: 30 liter

| ANVEND              |                     | KLIMA            |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Normal              |                     | Middelhavsagtigt |
| PRODUKTANBEFALING 1 | PRODUKTANBEFALING 2 |                  |
| <b>Perlus H 46</b>  | <b>Perlus H 68</b>  |                  |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 15 måneder/ 2500 timer

| ANVEND              |                     | KLIMA   |
|---------------------|---------------------|---------|
| Normal              |                     | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1 | PRODUKTANBEFALING 2 |         |
| <b>Perlus H 32</b>  | <b>Perlus H 22</b>  |         |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 15 måneder/ 2500 timer

## BREMSESYSTEM (BLOKBREMSE)

Kapacitet: 1 liter

| ANVEND                           |                           | KLIMA                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Normal                           |                           | Moderat                 |
| PRODUKTANBEFALING 1              | PRODUKTANBEFALING 2       | PRODUKTANBEFALING 3     |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer

## BREMSESYSTEM VÅDE BREMSER

Kapacitet: 1 liter

| ANVEND              |  | KLIMA   |
|---------------------|--|---------|
| Normal              |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1 |  |         |
| <b>Perlus H 15</b>  |  |         |

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.