

DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D90S-5 (3-HASTIGHEDS) HYUNDAI D439E (2009 OG EFTER)



MOTOR Hyundai D439E
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1 måneder/ 250 timer

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Dieselfleet CD+ 15W-40

Skift alle 100 timer

DRIVAKSEL (VÅD BREMSE)

Kapacitet: 14 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTANBEFALING 2

Agrifluid HT

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTANBEFALING 2

Agrifluid HT

Skift alle 100 timer

DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D90S-5 (3-HASTIGHEDS) HYUNDAI D439E (2009 OG EFTER)



GEAR POWERSHIFT ZF 3WG116 3/3

Kapacitet: 23 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 30		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 30		

Skift alle 100 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Skift alle 100 timer

KØREKSEL (BLOKBREMSE)

Kapacitet: 11,3 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 100 timer

DOOSAN (DAEWOO) GAFFELTRUCK, DIESEL D/GXD D90S-5 (3-HASTIGHEDS) HYUNDAI D439E (2009 OG EFTER)



HYDRAULIKSYSTEM SERVOSTYRING

Kapacitet: 117 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Middelhavsagtigt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 46	Perlus H 68	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus H 22	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 6 måneder/ 1000 timer

BREMSESYSTEM VÅDE BREMSER

Kapacitet: 0,6 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.