

GENIE TELESKOPISE BOMME, SELVSTYRENDE S-... S-60X DEUTZ TD2011L04I (S60X10-21001->) (2012 OG



MOTOR Deutz TD 2011 L04i
Kapacitet: 12,1 liter

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 1000 timer

ANVEND	KLIMA
Normal, svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal, svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alvorlig, svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alvorlig, svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak CVT 10W-40	Helar 0W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Alvorlig, udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SHPD 20W-50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

GENIE TELESKOPISE BOMME, SELVSTYRENDE S-... S-60X DEUTZ TD2011L04I (S60X10-21001->) (2012 OG



EFTER)

Alvorlig, udvidet svovlniveau i brændstof <0,5 %, omgivelsestemperatur >-10° C

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth MSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agridiesel MSP 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

NAVREDUKTIONER

Kapacitet: 0,6 liter (hvert nav)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 1 måneder/ 250 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 150 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 170 liter (Hydrauliktank), Kapacitet: 208 liter (Komplet)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2032

PRODUKTANBEFALING 2

ATF Almirol

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

ANVEND

Biologisk nedbrydelig olie

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus Biosynth 32

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

GENIE TELESKOPISE BOMME, SELVSTYRENDE S-... S-60X DEUTZ TD2011L04I (S60X10-21001->) (2012 OG



DRIVE/ROTATIONSGEAR

Kapacitet: 1,2-1,3 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.