

KOMATSU GAFFELTRUCKS, DIESEL - EX20-SERIEN -7/-8 FD160E-8 KOMATSU SAA6D107E-1 (7001 ->)



MOTOR Komatsu SAA6D107E-1
Kapacitet: 20,3 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 30

Kontroller alle 8 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Synfleet SHPD 10W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 3 måneder/ 500 timer

ANVEND
Første Service

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 30

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

ANVEND
Første Service

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTANBEFALING 3

Synfleet SHPD 10W-40

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

KOMATSU GAFFELTRUCKS, DIESEL - EX20-SERIEN -7/-8 FD160E-8 KOMATSU SAA6D107E-1 (7001 ->)



DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 20 liter (Inkl. transmissionshylster)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontroller alle 3 måneder/ 600 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Kontroller alle 3 måneder/ 600 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

GEAR POWERSHIFT Torqflow

Kapacitet: 40 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Kontroller alle 1 måneder/ 200 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

KOMATSU GAFFELTRUCKS, DIESEL - EX20-SERIEN -7/-8 FD160E-8 KOMATSU SAA6D107E-1 (7001 ->)



HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 200 liter (Hydrauliktank)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 10W

Kontroller alle 8 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 10W

Skift alle 1 måneder/ 200 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

KØLESYSTEM

Kapacitet: 28 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

Kontroller alle 8 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

BREMSEKØLEOLIE

Kapacitet: 14,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Multifleet SCD 10W

Kontroller alle 1 måneder/ 200 timer, skift alle 6 måneder/ 1200 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.