

KUBOTA GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M-E2BH



MOTOR Kubota V2203-M-E2B
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 50		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		

Kontroller alle 10 timer, skift alle 250 timer/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Første Service	Tropisk

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 50		

Skift alle 50 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Kroontrak MTH 10W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40

Skift alle 50 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 20W-20		

Skift alle 50 timer

KUBOTA GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M-E2BH



ANVEND		KLIMA
Første Service		Arktisk
PRODUKTANBEFALING 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Skift alle 50 timer</i>		

HYDRAULISK SYSTEM		
Kapacitet: 46 liter (Hydrauliktank), Kapacitet: 75 liter (System)		
ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 40-60 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 400 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 40-60 %		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 400 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 60-80 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 300 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 60-80 %		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 300 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder >80 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 200 timer</i>		

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder >80 %		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Kontroller alle 10 timer, skift alle 200 timer</i>		

KUBOTA GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M-E2BH



ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder <20 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder <20 %		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 20-40 %		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Perlus H 46	Perlus H 68	Perlus AF 46

Kontroller alle 10 timer, skift alle 800 timer

ANVEND		KLIMA
Brug af afbryder 20-40 %		Koldt
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 800 timer

SMØREPUNKTER/NIPLER		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KØLESYSTEM		
Kapacitet: 7,4 liter (Radiator), Kapacitet: 1,6 liter (Reservetank)		
ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Kontroller alle 10 timer, skift alle 24 måneder



KUBOTA GRAVEMASKINER MED LARVEBÅND K/KH/KX/U KX121-3S KUBOTA V2203-M-E2BH



KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 0,5 liter (hvert)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 500 timer

ANVEND	KLIMA
Første Service	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Skift alle 100 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.