

TEREX FUCHS OMLADEMASKINER MED LARVEBÅND RHL RHL340 0019 -> 0032 (2005 OG EFTER)



MOTOR Deutz BF6M-2012C
Kapacitet: 15 liter

ANVEND

Normal, svovlniveau i brændstof <0,05 %

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Agrisynth MSP 10W-40

Kontroller alle 8 timer, skift alle 12 måneder/ 500 timer

HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 330 liter (Hydrauliktank)

ANVEND

Fleksibel (max)

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus AF 46

Skift alle 3000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Fleksibel (max)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus H 46

Skift alle 3000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Alternativt, fleksibel (maks.)

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

Skift alle 3000 timer/ 12 måneder

SMØREPUNKT / NIPLER RINGDREV

Kapacitet: 21 kg

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

SMØREPUNKTER/NIPLER ANDRE

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

HT Q9 High Grade Grease

TEREX FUCHS OMLADEMASKINER MED LARVEBÅND RHL RHL340 0019 -> 0032 (2005 OG EFTER)



SMØREPUNKTER/NIPLER MIDTRE SMØRESYSTEM

Kapacitet: 3 kg

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

HT Q9 High Grade Grease

KØLESYSTEM

Kapacitet: 40 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 11

Skift alle 24 måneder

GRABBGEAR-ENHET

Kapacitet: 0,7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

KØREREDUKTIONSENHED

Kapacitet: 5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 100 timer

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.