

# TEREX GRAVEMASKINER MED HJUL

## HML23 2300/0099-> (2003-2006)



**MOTOR** Deutz F4M-2011  
Kapacitet: 10 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Tropisk |

PRODUKTANBEFALING 1

**Multifleet SCD 40**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND | KLIMA             |
|--------|-------------------|
| Normal | Middelhavssagtigt |

PRODUKTANBEFALING 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTANBEFALING 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

PRODUKTANBEFALING 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTANBEFALING 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

PRODUKTANBEFALING 3

**Armado Synth 5W-30**

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

### DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 4,1 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Skift alle 100 timer

# TEREX GRAVEMASKINER MED HJUL

## HML23 2300/0099-> (2003-2006)



### DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 3,7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Skift alle 100 timer

### NAVREDUKTIONER BAG

Kapacitet: 0,9 liter (hvert)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Kontroller alle 50 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Skift alle 100 timer

### NAVREDUKTIONER FOR

Kapacitet: 0,9 liter (hvert)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube LS 80W-90**

Skift alle 100 timer

# TEREX GRAVEMASKINER MED HJUL

## HML23 2300/0099-> (2003-2006)



### REDUKTIONSGEARKASSE

Kapacitet: 0,8 liter

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1       |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Gearlube LS 80W-90</b> |  |  |

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1       |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Gearlube LS 80W-90</b> |  |  |

Skift alle 100 timer

### HYDRAULISK SYSTEM

Kapacitet: 180 liter, Kapacitet: 110 liter (Hydrauliktank)

| ANVEND | KLIMA            |
|--------|------------------|
| Normal | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1 |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Perlus H 68</b>  |  |  |

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1       | PRODUKTANBEFALING 2 | PRODUKTANBEFALING 3       |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Perlus Biosynth 46</b> | <b>Perlus H 46</b>  | <b>Perlus Biosynth 32</b> |

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

| ANVEND                     | KLIMA   |
|----------------------------|---------|
| Biologisk nedbrydelig olie | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1       | PRODUKTANBEFALING 2       |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>Perlus Biosynth 46</b> | <b>Perlus Biosynth 32</b> |  |

Kontroller alle 500 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

### SMØREPUNKTER/NIPLER

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.