

FENDT 800 VARIO COM3B 826 VARIO STAGE IIIB / EPA 4I 835/.. / 0101-> (2011-2016)



MOTOR Deutz TCD 6.1 L6
Kapacitet: 16,5 liter

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP 10W-40

Skift alle 50 timer

ANVEND

Normalt, svovlniveau i brændstof 500-5000 ppm

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

KRAFTOVERFØRING FOR

Kapacitet: 3,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Kroontrak CVT 10W-40

Kontroller alle 500 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

NAVREDUKTIONER FOR

Kapacitet: 1,8 liter (hvert nav)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube LS 80W-90

Kontroller alle 12 måneder/ 500 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

SELVSPÆRRENDE DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 9-11 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube LS 80W-90

Kontroller alle 12 måneder/ 500 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

FENDT 800 VARIO COM3B 826 VARIO STAGE IIIB / EPA 4I 835/.. / 0101-> (2011-2016)



TRANSAXSEL Vario
Kapacitet: 123 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 145 liter (Tør efterfyld)

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Kroontrak CVT 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

ANVEND
Krævende

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Kroontrak CVT 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

HYDRAULISK SYSTEM
Kapacitet: 102 liter

ANVEND
Normal

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Perlus H 68

Kontroller alle 50 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1
Multifleet SCD 20W-20

Kontroller alle 50 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

ANVEND
Alternativ (acceptabel)

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2
Kroontrak MTH 10W-30

Kontroller alle 50 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

ANVEND
Biologisk nedbrydelig olie

KLIMA
Moderat

PRODUKTANBEFALING 1
Perlus Biosynth 46

PRODUKTANBEFALING 2
Perlus Biosynth 32

Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder

FENDT 800 VARIO COM3B 826 VARIO STAGE IIIB / EPA 4I 835/.. / 0101-> (2011-2016)



HYDRAULISK KOBLINGSSYSTEM

Kapacitet: 0,25 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Fluid 3013

Skift alle 24 måneder

PNEUMATISK BREMSESYSTEM

Kapacitet: 0,5 liter

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2

Kontroller alle 50 timer

KØLESYSTEM

Kapacitet: 35-45 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12

Skift alle 24 måneder

SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION)-SYSTEM

Kapacitet: 42 liter

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.