

FENDT 800 VARIO S4 824 VARIO S4 840/.. /0101-> (2016 OG EFTER)



MOTOR Deutz TTCD 6.1 L06
Kapacitet: 15-16,5 liter

ANVEND

Normalt, svovlniveau i brændstof <0,5 %

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Kontroller alle 10 timer, skift alle 500 timer/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTANBEFALING 3

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Skift alle 50 timer

KRAFTOVERFØRING FOR

Kapacitet: 3,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Kroontrak CVT 10W-40

Kontroller alle 12 måneder/ 500 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder

NAVREDUKTIONER FOR

Kapacitet: 2,1 liter (hver (2x) med dæktrykkontrolsystem), Kapacitet: 1,6-1,9 liter (hvert nav)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube LS 80W-90

Kontroller alle 12 måneder/ 500 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

SELVSPÆRRENDE DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 9 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube LS 80W-90

Kontroller alle 12 måneder/ 500 timer, skift alle 1000 timer/ 24 måneder

FENDT 800 VARIO S4 824 VARIO S4 840/.. /0101-> (2016 OG EFTER)

**TRANSAKSEL Vario**

Kapacitet: 123 liter (Servicepåfyldning)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Kroontrak CVT 10W-40*Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder***HYDRAULISK SYSTEM**

Kapacitet: 102 liter (Hydrauliksystem inkl. tank), Kapacitet: 80 liter (Servicepåfyldning)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus H 68*Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder*

ANVEND

Biologisk nedbrydelig olie

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTANBEFALING 2

Perlus Biosynth 32*Kontroller alle 10 timer, skift alle 1000 timer/ 12 måneder***SMØREPUNKTER/NIPLER**

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Labora Grease

PRODUKTANBEFALING 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTANBEFALING 3

MP Lithep Grease EP 2*Skift alle 50 timer***KØLESYSTEM**

Kapacitet: 29 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 15+

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12*Kontroller alle 10 timer, skift alle 2000 timer/ 24 måneder***SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION)-SYSTEM**

Kapacitet: 52 liter

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is

FENDT 800 VARIO S4 824 VARIO S4 840/.. /0101-> (2016 OG EFTER)



advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.