

# UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 HK) PKA8F (2011 OG EFTER)



## MOTOR UD GH7

Kapacitet: 17,4 liter, Filterkapacitet: 0,4 liter

| ANVEND                                                      | KLIMA   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Lange arbejdsdage og brug på motorvej og årligt >100.000 km | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1                 | PRODUKTANBEFALING 2                  | PRODUKTANBEFALING 3           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b> | <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Armado Synth MSP 5W-40</b> |

Skift alle 48000 km/ 12 måneder

| ANVEND   | KLIMA   |
|----------|---------|
| Krævende | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1                 | PRODUKTANBEFALING 2                  | PRODUKTANBEFALING 3           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b> | <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Armado Synth MSP 5W-40</b> |

Skift alle 40000 km/ 12 måneder

## DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 13 liter

| ANVEND | KLIMA            |
|--------|------------------|
| Normal | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1          | PRODUKTANBEFALING 2                 |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |  |

Skift alle 48000 km/ 12 måneder

| ANVEND | KLIMA   |
|--------|---------|
| Normal | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1         | PRODUKTANBEFALING 2                | PRODUKTANBEFALING 3             |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> | <b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b> |

Skift alle 48000 km/ 12 måneder

| ANVEND         | KLIMA            |
|----------------|------------------|
| Første Service | Middelhavsagtigt |

| PRODUKTANBEFALING 1          | PRODUKTANBEFALING 2                 |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Gearlube GL-5 85W-140</b> | <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b> |  |

Skift alle 5000 km/ 1 måneder

| ANVEND         | KLIMA   |
|----------------|---------|
| Første Service | Moderat |

| PRODUKTANBEFALING 1         | PRODUKTANBEFALING 2                | PRODUKTANBEFALING 3             |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> | <b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b> |

Skift alle 5000 km/ 1 måneder

# UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 HK) PKA8F (2011 OG EFTER)



**GEAR AUTOMATISK** Allison 3000RDS 6/1  
Kapacitet: 29,9 liter

ANVEND

Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**SP Matic 2032**

*Skift alle 48 måneder*

**GEAR MANUEL** MPS63B 6/1

Kapacitet: 7,8 liter, Kapacitet: 8,3 liter (+ kraftudtag)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Skift alle 48000 km/ 12 måneder*

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTANBEFALING 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Skift alle 5000 km/ 1 måneder*

**HYDRAULISK BREMSE- & KOBLINGSSYSTEM**

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Drauliquid DOT 3**

*Kontroller alle 25000 km/ 6 måneder, skift alle 48000 km/ 12 måneder*

# UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 HK) PKA8F (2011 OG EFTER)



## SERVOSTYRING

Kapacitet: 5,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**ATF Dexron II-D**

Kontroller alle 16000 km/ 4 måneder, skift alle 48000 km/ 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**ATF Dexron II-D**

Skift alle 5000 km/ 1 måneder

## SMØREPUNKTER/NIPLER

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Labora Grease**

PRODUKTANBEFALING 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTANBEFALING 3

**MP Lithep Grease EP 2**

Kontroller alle 8000 km/ 1 måneder

## KØLESYSTEM

Kapacitet: 30 liter (Automatgear), Kapacitet: 26 liter (Manuelt gear)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Coolant -38 Organic NF**

Skift alle 500000 km/ 48 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.