

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



MOTOR UDEN EGR-KØLER 1KD-FTV

Kapacitet: 6,9 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 7,4 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Bi-Turbo 20W-50	Multifleet SHPD 20W-50

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Normal	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Duranza LSP 5W-30	Armado Synth 5W-30

Skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Bi-Turbo 20W-50	Multifleet SHPD 20W-50

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Koldt

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2
Duranza LSP 5W-30	Armado Synth 5W-30

Skift alle 7500 km/ 6 måneder

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 2,4-3,4 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTANBEFALING 3

SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

DIFFERENTIALE BAG MED DIFFERENTIALELÅS

Kapacitet: 2,85-2,95 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTANBEFALING 3

SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

DIFFERENTIALE FOR UDEN A.D.D.

Kapacitet: 1,4-1,5 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTANBEFALING 3

SP Gear 1071

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



DIFFERENTIALE FOR MED A.D.D.

Kapacitet: 1,6-1,7 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1011

PRODUKTANBEFALING 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTANBEFALING 3

Syngear 75W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

GEAR AUTOMATISK A340F 4/1

Kapacitet: 2 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 10,1 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder

ANVEND

Krævende

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder, skift alle 90000 km/ 72 måneder

GEAR AUTOMATISK A750F 5/1

Kapacitet: 3 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 10,6 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4036

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder

ANVEND

Krævende

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4036

Kontroller alle 45000 km/ 36 måneder, skift alle 90000 km/ 72 måneder

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



GEAR MANUEL R151F 5/1
Kapacitet: 2,2 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 45000 km/ 48 måneder

ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Skift alle 45000 km/ 48 måneder

GEAR MANUEL R156F 5/1
Kapacitet: 2,2 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 45000 km/ 48 måneder

ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Skift alle 45000 km/ 48 måneder

REDUKTIONSGEARKASSE VF2A
Kapacitet: 1 liter

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Kontroller alle 45000 km/ 48 måneder

ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90

Skift alle 45000 km/ 48 måneder

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



SELVSPÆRRENDE DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 3,3-3,4 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube LS 80W-90

Skift alle 30000 km/ 48 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSYSTEM

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid DOT 3

Skift alle 30000 km/ 24 måneder

HYDRAULISK KOBLINGSSYSTEM

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid DOT 3

Kontroller alle 24 måneder/ 30000 km

SERVOSTYRING

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2032

PRODUKTANBEFALING 2

ATF Almirol

PRODUKTANBEFALING 3

ATF Dexron II-D

Kontroller alle 24 måneder/ 30000 km

TOYOTA (EU) HILUX AN10 / AN20 HILUX 3.0 D-4D 4WD (2010-2012)



KØLESYSTEM

Kapacitet: 11,1 liter (med automatisk kraftoverføring), Kapacitet: 9,8 liter (med manuel transmission)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Kontroller alle 15000 km/ 12 måneder, skift alle 90000 km/ 72 måneder

ANVEND

Første skift kun

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

Kontroller alle 15000 km/ 12 måneder, skift alle 150000 km/ 120 måneder

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR R-134a

Kapacitet: 95 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM R-134a

Kapacitet: 420-480 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.