

CFMOTO CF 800 4X4 CF 800-2 4X4 TERRALANDER X8 (2013 OG EFTER)



MOTOR

Kapacitet: 3,4 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 3,5 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,1 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 10W-40

Skift alle 1000 km/ 6 måneder/ 100 timer

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 10W-40

Skift alle 250 km/ 1 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 0,25 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 0,3 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTANBEFALING 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 250 km/ 1 måneder/ 25 timer, skift alle 12 måneder

DIFFERENTIALE FOR

Kapacitet: 0,28 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 0,33 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTANBEFALING 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontroller alle 250 km/ 1 måneder/ 25 timer, skift alle 12 måneder

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTANBEFALING 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTANBEFALING 3

Drauliquid DOT 3

Skift alle 24 måneder

CFMOTO CF 800 4X4 CF 800-2 4X4 TERRALANDER X8 (2013 OG EFTER)



KØLESYSTEM

Kapacitet: 1,9 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant -26

Kontroller alle 12 måneder

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.