

# YAMAHA (USA) YFM GRIZZLY YFM 66 FP GRIZZLY (2005-2008)



## MOTOR

Kapacitet: 2 liter, Filterkapacitet: 0,1 liter

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Middelhavsagtigt

### PRODUKTANBEFALING 1

**Expulsa 10W-40**

Skift alle 1600 mil/ 6 måneder/ 160 timer

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Arktisk

### PRODUKTANBEFALING 1

**Expulsa RR 5W-40**

Skift alle 1600 mil/ 6 måneder/ 160 timer

### ANVEND

Første skift kun

### KLIMA

Middelhavsagtigt

### PRODUKTANBEFALING 1

**Expulsa 10W-40**

Skift alle 200 mil/ 1 måneder/ 20 timer

### ANVEND

Første skift kun

### KLIMA

Arktisk

### PRODUKTANBEFALING 1

**Expulsa RR 5W-40**

Skift alle 200 mil/ 1 måneder/ 20 timer

## DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 0,28 liter

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Moderat

### PRODUKTANBEFALING 1

**SP Gear 5015**

### PRODUKTANBEFALING 2

**Gearlube GL-4 80W**

Skift alle 3200 mil/ 12 måneder/ 320 timer

### ANVEND

Første skift kun

### KLIMA

Moderat

### PRODUKTANBEFALING 1

**SP Gear 5015**

### PRODUKTANBEFALING 2

**Gearlube GL-4 80W**

Skift alle 200 mil/ 1 måneder/ 20 timer

# YAMAHA (USA) YFM GRIZZLY YFM 66 FP GRIZZLY (2005-2008)



## NAVREDUKTIONER BAG

Kapacitet: 0,25 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTANBEFALING 2

**Gearlube GL-4 80W**

*Skift alle 3200 mil/ 12 måneder/ 320 timer*

ANVEND

Første skift kun

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTANBEFALING 2

**Gearlube GL-4 80W**

*Skift alle 200 mil/ 1 måneder/ 20 timer*

## HYDRAULISK BREMSESYSTEM

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTANBEFALING 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Skift alle 24 måneder*

## KØLESYSTEM

Kapacitet: 0,78 liter (Radiator), Kapacitet: 0,29 liter (Tank), Kapacitet: 1,8 liter (Total)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Skift alle 24 måneder*

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*