

YAMAHA YFM KODIAK YFM 45 KODIAK 4X4 (2005-2007)



MOTOR

Kapacitet: 2,4 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 2,6 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,1 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa 10W-40

Skift alle 6 måneder

ANVEND

Normal

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 5W-40

Skift alle 6 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Middelhavsagtigt

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa 10W-40

Skift alle 1 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Arktisk

PRODUKTANBEFALING 1

Expulsa RR 5W-40

Skift alle 1 måneder

DIFFERENTIALE

Kapacitet: 0,23 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W

Skift alle 12 måneder

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W

Skift alle 1 måneder

YAMAHA YFM KODIAK YFM 45 KODIAK 4X4 (2005-2007)

**SLUTGEAR**

Kapacitet: 0,23 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W*Skift alle 12 måneder*

ANVEND

Første Service

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 5015

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-4 80W*Skift alle 1 måneder***HYDRAULISK BREMSESYSYSTEM**

Kapacitet: 0-0 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTANBEFALING 2

Drauliquid-S DOT 4*Skift alle 24 måneder***KØLESYSTEM**

Kapacitet: 1,3 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant -38 Organic NF*Skift alle 24 måneder*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.