

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 (CAN) (2013-2020)



MOTOR

Kapacitet: 4,3 liter (Servicepåfyldning), Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND

Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Presteza MSP 0W-20

TRANSAKSEL AUTOMATISK 10/1

ANVEND

Krævende, første skift kun

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2072

Skift alle 48000 km

ANVEND

Krævende

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2072

Skift alle 40000 km

ANVEND

Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2072

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 (CAN) (2013-2020)



TRANSAKSEL AUTOMATISK 6/1

Kapacitet: 3,1 liter

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

Skift alle 40000 km

ANVEND	KLIMA
Krævende, første skift kun	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

Skift alle 48000 km

ANVEND	KLIMA
Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Skift alle 36 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 8 liter (Servicepåfyldning)

ANVEND	KLIMA
Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 14+		

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM

Kapacitet: 450-500 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.