

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 3.5 AWD (CAN) (2014-2020)



MOTOR J35Y6

Kapacitet: 4,3 liter, Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND

Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Presteza MSP 0W-20

Skift alle 12 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 1,82-1,86 liter

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

GEAR AUTOMATISK 9/1

Kapacitet: 3,3 liter

ANVEND

Krævende

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4036

Skift alle 48000 km

ANVEND

Krævende, første skift kun

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4036

Skift alle 64000 km

ANVEND

Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4036

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 3.5 AWD (CAN) (2014-2020)



REDUKTIONSGEARKASSE

Kapacitet: 0,43 liter

ANVEND		KLIMA
Krævende		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	SP Gear 1071

Skift alle 48000 km

ANVEND		KLIMA
Krævende, første skift kun		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	SP Gear 1071

Skift alle 64000 km

ANVEND		KLIMA
Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	SP Gear 1071

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Drauliquid DOT 3		

Skift alle 36 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 8,4 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 0,72 liter (Tank)

ANVEND		KLIMA
Fleksibel (internt vedligeholdelsessystem)		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 14+		

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Kapacitet: 70-85 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM

Kapacitet: 475-525 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

ACURA (USA / CAN) TLX TLX 3.5 AWD (CAN) (2014-2020)



The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.