

HONDA (USA / CAN) PILOT YF3/YF4 PILOT 3.5 V6 4WD (2010-2011)



MOTOR J35Z4

Kapacitet: 4,3 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 5 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND

Fleksibel (max)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Duranza ECO 5W-20

Skift alle 12 måneder

DIFFERENTIALE BAG

Kapacitet: 2,6 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 2,9 liter (Tør efterfyld)

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

REDUKTIONSGEARKASSE

Kapacitet: 0,45 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTANBEFALING 2

Gearlube GL-5 80W-90

TRANSAKSEL AUTOMATISK 5/1

Kapacitet: 3,4 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 8,1 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

HYDRAULISK BREMSESYSTEM

ANVEND

Fleksibel (max)

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid DOT 3

Skift alle 36 måneder

SERVOSTYRING

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

HONDA (USA / CAN) PILOT YF3/YF4 PILOT 3.5 V6 4WD (2010-2011)



KØLESYSTEM

Kapacitet: 7,5 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 9,4 liter (Tør efterfyld)

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 14+

AIRCONDITION

Kapacitet: 600-650 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.