

# KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.2 (2011-2017)



## MOTOR K1.25

Kapacitet: 3,5 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 3,55 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,2 liter

### ANVEND

Foretrukne

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Emperol 10W-40**

Kontroller alle 500 km, skift alle 15000 km/ 12 måneder

### ANVEND

Alternativ (acceptabel)

### KLIMA

Middelhavsagtigt

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Kontroller alle 500 km, skift alle 15000 km/ 12 måneder

### ANVEND

Alternativ (acceptabel)

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Asyntho 5W-30**

Kontroller alle 500 km, skift alle 15000 km/ 12 måneder

### ANVEND

Alternativ, svær

### KLIMA

Middelhavsagtigt

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Kontroller alle 500 km, skift alle 7500 km/ 6 måneder

### ANVEND

Alternativ, svær

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Duranza LSP 5W-30**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Asyntho 5W-30**

Kontroller alle 500 km, skift alle 7500 km/ 6 måneder

### ANVEND

Foretrukken, alvorlig

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTANBEFALING 3

**Emperol 10W-40**

Kontroller alle 500 km, skift alle 7500 km/ 6 måneder

# KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.2 (2011-2017)



## TRANSAKSEL AUTOMATISK A4CF0 4/1

Kapacitet: 6,1 liter

| ANVEND               |  | KLIMA   |
|----------------------|--|---------|
| Krævende             |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  |  |         |
| <b>SP Matic 4026</b> |  |         |

Kontroller alle 60000 km/ 48 måneder, skift alle 90000 km

| ANVEND               |  | KLIMA   |
|----------------------|--|---------|
| Fylt på livstid      |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1  |  |         |
| <b>SP Matic 4026</b> |  |         |

Kontroller alle 48 måneder/ 60000 km

## TRANSAKSEL MANUEL M5EF2 5/1

Kapacitet: 1,9-2 liter

| ANVEND              |  | KLIMA   |
|---------------------|--|---------|
| Krævende            |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1 |  |         |
| <b>SP Gear 1081</b> |  |         |

Kontroller alle 60000 km/ 48 måneder, skift alle 120000 km

| ANVEND              |  | KLIMA   |
|---------------------|--|---------|
| Fylt på livstid     |  | Moderat |
| PRODUKTANBEFALING 1 |  |         |
| <b>SP Gear 1081</b> |  |         |

Kontroller alle 48 måneder/ 60000 km

## HYDRAULISK BREMSE-/KOPLINGSSYSTEM ABS

Kapacitet: 0,7-0,8 liter (Imellem min. og max.)

| ANVEND                           |                           | KLIMA                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Normal                           |                           | Moderat                 |
| PRODUKTANBEFALING 1              | PRODUKTANBEFALING 2       | PRODUKTANBEFALING 3     |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

Kontroller alle 15000 km/ 12 måneder, skift alle 30000 km/ 24 måneder

# KIA (EU) PICANTO TA PICANTO 1.2 (2011-2017)



## KØLESYSTEM

Kapacitet: 5,1 liter

### ANVEND

Normal

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Coolant SP 12**

Kontroller alle 30000 km/ 24 måneder, skift alle 30000 km/ 24 måneder

### ANVEND

Første skift kun

### KLIMA

Moderat

#### PRODUKTANBEFALING 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTANBEFALING 2

**Coolant SP 12**

Kontroller alle 60000 km/ 48 måneder, skift alle 210000 km/ 120 måneder

## AIRCONDITION

Kapacitet: 345-395 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

## KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Kapacitet: 90-130 cm<sup>3</sup>

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*