

KIA (EU) RIO UB RIO 1.6 CVVT (2011-2014)



MOTOR y-1.6 GDI

Kapacitet: 3,6 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 4 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Presteza MSP 5W-30	Duranza LSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Kontroller alle 500 km, skift alle 15000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Presteza MSP 5W-30	Duranza LSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

Kontroller alle 500 km, skift alle 7500 km/ 6 måneder

TRANSAKSEL AUTOMATISK A6GF1 6/1

Kapacitet: 7,3 liter

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

Kontroller alle 60000 km, skift alle 100000 km

ANVEND	KLIMA
Fyldt på livstid	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

Kontroller alle 60000 km

TRANSAKSEL MANUEL M6CF1 6/1

Kapacitet: 1,8-1,9 liter

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Kontroller alle 60000 km, skift alle 120000 km

ANVEND	KLIMA
Fyldt på livstid	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
SP Gear 5015	Syngear 75W-90	

Kontroller alle 60000 km



HYDRAULISK BREMSE-/KOPLINGSSYSTEM ABS

Kapacitet: 0,7-0,8 liter (Imellem min. og max.)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Kontroller alle 12 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 5 liter, Kapacitet: 5,2 liter (med automatisk transaksel)

ANVEND		KLIMA
Normal		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Skift alle 30000 km/ 24 måneder

ANVEND		KLIMA
Første skift kun		Moderat
PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Kontroller alle 60000 km/ 48 måneder, skift alle 210000 km/ 120 måneder

AIRCONDITION

Kapacitet: 445-495 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Kapacitet: 110-130 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.