

MAZDA (EU) 6 GJ/GL 6 SKYACTIV-D 2.2 (110 KW) (2012-2021)



MOTOR SKYACTIV-D 2.2

Kapacitet: 5,1 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 6 liter (Tør efterfyld), Filterkapacitet: 0,3 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30

Skift alle 20000 km/ 12 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30

Skift alle 10000 km/ 6 måneder

TRANSAKSEL AUTOMATISK GW6A-EL 6/1

Kapacitet: 3,5-4,9 liter (Servicepåfyldning), Kapacitet: 8 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Matic 4036		

Kontroller alle 20000 km/ 12 måneder

TRANSAKSEL MANUEL D66M-R 6/1

Kapacitet: 2,4 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
SP Gear 5015		

Skift alle 180000 km

MAZDA (EU) 6 GJ/GL 6 SKYACTIV-D 2.2 (110 KW) (2012-2021)



HYDRAULISK BREMSE- & KOBLINGSSYSTEM

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Skift alle 40000 km/ 24 måneder

ANVEND	KLIMA
Krævende	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1	PRODUKTANBEFALING 2	PRODUKTANBEFALING 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Skift alle 20000 km/ 12 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 8,5-9,1 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 14+		

Kontroller alle 40000 km/ 24 måneder, skift alle 100000 km/ 60 måneder

ANVEND	KLIMA
Første skift kun	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1		
Coolant SP 14+		

Kontroller alle 40000 km/ 24 måneder, skift alle 200000 km/ 120 måneder

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Kapacitet: 100 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM R-1234yf

Kapacitet: 445-495 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM R-134a

Kapacitet: 465-515 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.