

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 550 4MATIC BLUEEFFICIENCY 218.391 (2010-2012)



MOTOR M278.922
Kapacitet: 8,5 liter

ANVEND	KLIMA
Fleksibel (max)	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Helar 0W-40

Skift alle 25000 km

DIFFERENTIALE BAG
Kapacitet: 1,1-1,2 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1071

DIFFERENTIALE FOR
Kapacitet: 0,6 liter

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Gear 1071

GEAR AUTOMATISK 722.9XX FRA OG MED PRODUKTIONSNR. 2834527 722.9xx 7/1
Kapacitet: 9,7 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 2094

Skift alle 125000 km/ 60 måneder

GEAR AUTOMATISK 722.9XX OP TIL PRODUKTIONSNR. 2834526 722.9xx 7/1
Kapacitet: 9,7 liter (Tør efterfyld)

ANVEND	KLIMA
Normal	Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

SP Matic 4026

Skift alle 125000 km/ 60 måneder

MERCEDES-BENZ (EU) CLS-KLASSE C218 / X218 CLS 550 4MATIC BLUEEFFICIENCY 218.391 (2010-2012)



HYDRAULISK BREMSESYSTEM ABS

Kapacitet: 1,1 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Drauliquid-S DOT 4

Skift alle 24 måneder

KØLESYSTEM

Kapacitet: 12,3 liter

ANVEND

Normal

KLIMA

Moderat

PRODUKTANBEFALING 1

Coolant SP 11

PRODUKTANBEFALING 2

Coolant SP 12 EVO

Skift alle 250000 km/ 180 måneder

KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR

Kapacitet: 120 cm³

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

KLIMAANLÆGSSYSTEM

Kapacitet: 590 gram

Vi kan desværre ikke give en standardanbefaling til denne komponent. Kontakt venligst vores serviceafdeling.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.