

BOMAG GUMMIRADWALZEN BW-R BW-20R (1989-2000)



MOTOR Cummins 4BT3.9		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40

AUSGLEICHGETRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßig
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

ENDANTRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßig
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

GETRIEBE Clark		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßig
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßig
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-S DOT 4		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßig
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32		

BOMAG GUMMIRADWALZEN BW-R BW-20R (1989-2000)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.