

BOMAG GUMMIRADWALZEN BW-R BW-27RH DEUTZ TCD 2012 L04 2V (S/N 101 538 11 ...) (2004-2009)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04 2V
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 20W-50		
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agrisynth LSP 10W-40
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (jede Seite)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
--	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 46		
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
---	--	---

BOMAG GUMMIRADWALZEN BW-R BW-27RH DEUTZ TCD 2012 L04 2V (S/N 101 538 11 ...) (2004-2009)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.