

# BOMAG TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW-AD/SL BW-135AD DEUTZ F3L 2011 (S/N 101 65012 1573...>) (2004-2008)



**MOTOR** Deutz F3L-2011  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal, Umgebungstemperatur stets > -10°C und Schwefelgehalt im Kraftstoff < 0,5%	<b>KLIMA</b> Tropisch
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal, Umgebungstemperatur stets > -10°C und Schwefelgehalt im Kraftstoff < 0,5%	<b>KLIMA</b> Mediterran
--	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal, Umgebungstemperatur stets > -10°C und Schwefelgehalt im Kraftstoff < 0,5%	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Kroontrak CVT 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Agrisynth MSP 10W-40</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal, Umgebungstemperatur stets > -10°C und Schwefelgehalt im Kraftstoff < 0,5%	<b>KLIMA</b> Kalt
--	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal, Umgebungstemperatur stets > -10°C und Schwefelgehalt im Kraftstoff < 0,5%	<b>KLIMA</b> Arktisch
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 10W</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 30 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Perlus H 46</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

# BOMAG TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW-AD/SL BW-135AD DEUTZ F3L 2011 (S/N 101 65012 1573...>) (2004-2008)



## KNICKGELENK

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*