

BOMAG TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW-AD/SL BW-80AD-2 KUBOTA D722B (1995-2011)



MOTOR Kubota D722
Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	KLIMA Tropisch
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	KLIMA Mediterran
--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20		
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	KLIMA Arktisch
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W		
---	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20		
--	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40
---	---	---

Wechseln jeder 50 Stunden

BOMAG TANDEM-VIBRATIONSWALZEN BW-AD/SL BW-80AD-2 KUBOTA D722B (1995-2011)



BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 50 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 32	Perlus AF 32	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate</i>		

KNICKGELENK		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.