

CATERPILLAR GABELSTAPLER, DIESEL DP25 MITSUBISHI S4S (1992-1999)



MOTOR Mitsubishi S4S

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

AUSGLEICHGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

GETRIEBE Powershift

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

CATERPILLAR GABELSTAPLER, DIESEL DP25 MITSUBISHI S4S (1992-1999)



HYDRAULIKSYSTEM

| | |
|--------------------|---------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|--------------------|---------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32 | |
|---|--|

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|--------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 22 | |
|---|--|

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4 |
|---|--|

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | |
|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gear Grease EP 1 | |
|--|--|

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

| | |
|--------------------|-------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|--------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease | PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2 | PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2 |
|---|--|---|

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.