

# CATERPILLAR GABELSTAPLER, DIESEL DP40 MITSUBISHI S6E (1992-1999)



## MOTOR Mitsubishi S6E

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Agri-diesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Kroontrak MTH 10W-30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden*

## GETRIEBE Powershift

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1  
**Perlus H 32**

*Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1  
**Perlus H 22**

*Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden*

# CATERPILLAR GABELSTAPLER, DIESEL DP40 MITSUBISHI S6E (1992-1999)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

## ANTRIEBSRÄDER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>

*Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*