

CATERPILLAR GABELSTAPLER, GAS/LPG/PETROL GC30 MITSUBISHI 4G64 (1992-1999)



MOTOR (BENZIN) Mitsubishi 4G64

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 1 Monate/ 200 Stunden

DIFFERENZIAL UND ENDABTRIEBE VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

GETRIEBE Powershift

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF-A

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 22

CATERPILLAR GABELSTAPLER, GAS/LPG/PETROL GC30 MITSUBISHI 4G64 (1992-1999)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.