

CATERPILLAR KNICKGELENKTE UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER AD30 DXR1-262 (2011 UND SPÄTER)



MOTOR C15 Acert
Füllmenge (gesamt): 38 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 67 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

CATERPILLAR KNICKGELENKTE UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER AD30 DXR1-262 (2011 UND SPÄTER)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 56 Liter (+ Nabenuntersetzungen)

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 50***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 30***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 10W***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 56 Liter (+ Nabenuntersetzungen)

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 50***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 30***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 10W***Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 2000 Stunden*

CATERPILLAR KNICKGELENKTE UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER AD30 DXR1-262 (2011 UND SPÄTER)

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 145 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gear Oil Alcat 10W****PRODUKTBERATUNG 2****Gear Oil Alcat 30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 76 Liter

BENUTZEN

Verlängert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 17***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 48 Monate/ 6000 Stunden***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 3000 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.