

CATERPILLAR KNICKGELENKTE UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER AE40 SERIE II BLW (BIS 2005)



MOTOR 3408E
Füllmenge (gesamt): 45,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1 Monate/ 250 Stunden

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 95 Liter (+ Nabenumsetzungen)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 95 Liter (+ Nabenumsetzungen)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

CATERPILLAR KNICKGELENKTE UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER AE40 SERIE II BLW (BIS 2005)



HYDRAULIK HUBSYSTEM + BREMSE

Füllmenge (gesamt): 509 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 145 Liter

BENUTZEN

Bevorzugt, erweitert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 17

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 48 Monate/ 6000 Stunden

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate/ 3000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM LENKUNG

Füllmenge (gesamt): 84 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 120 Liter (System)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 6 Monate/ 1000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.