

CATERPILLAR MULTI-TERRAIN-LADER 247B SERIE 3 CATERPILLAR C2.2T (2010 UND SPÄTER)



MOTOR Caterpillar C2.2T
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agridiesel MSP 15W-40	Dieselfleet MSP 15W-40	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Bevorzugt		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agrisynth LSP 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 15W-40		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

CATERPILLAR MULTI-TERRAIN-LADER 247B SERIE 3 CATERPILLAR C2.2T (2010 UND SPÄTER)

**HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 35 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 55 Liter (System)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Multifleet SHPD 15W-40***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 17***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 72 Monate/ 12000 Stunden***FAHRWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 500 Stunden/ 3 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.