

DITCH WITCH HDD-BOHRANLAGEN HT/JT JT60 ALL TERRAIN CUMMINS QSB6.7 TIER 3 (2013 UND SPÄTER)



MOTOR Cummins QSB6.7
Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN

Erstinspektion, Kraftstoff-Schwefelgehalt > 15 ppm (0,0015 %)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 250 Stunden

BENUTZEN

Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,0015 %, Außentemperatur > -10 °C

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BODENANTRIEBSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (Bis zur Unterkante der Ölstandstopfenbohrung auffüllen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 136 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 29 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

DITCH WITCH HDD-BOHRANLAGEN HT/JT JT60 ALL TERRAIN CUMMINS QSB6.7 TIER 3 (2013 UND SPÄTER)



ANKERGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BOHRFLÜSSIGKEITSPUMPE

Füllmenge (gesamt): 9,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Oil Alcat 30		

Wechseln jeder 50 Stunden

DREHWERK-GETRIEBEBOX

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden

DRUCKANTRIEBSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,77 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

DITCH WITCH HDD-BOHRANLAGEN HT/JT JT60 ALL TERRAIN CUMMINS QSB6.7 TIER 3 (2013 UND SPÄTER)



SPINDELBREMSE

Füllmenge (gesamt): 0,28 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT-Plus

Wechseln jeder 1000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.