

# FIAT-KOBELCO BAGGER AUF RÄDERN EX135W CUMMINS 4BT3.9C (1999-2002)



**MOTOR** Cummins 4BT3.9C  
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Synfleet SHPD 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multifleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate*

## GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 2000 Stunden*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Wechseln jeder 2000 Stunden*

## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Wechseln jeder 2000 Stunden*

# FIAT-KOBELCO BAGGER AUF RÄDERN EX135W CUMMINS 4BT3.9C (1999-2002)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Wechseln jeder 2000 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 130 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 46</b>		

Wechseln jeder 2500 Stunden

## DRUCKSCHMIERNIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>MoS2 Grease EP 2</b>		

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 31 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	

Wechseln jeder 2000 Stunden

## SCHWENKGELENKZÄHNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>MoS2 Grease EP 2</b>		

# FIAT-KOBELCO BAGGER AUF RÄDERN EX135W CUMMINS 4BT3.9C (1999-2002)



## SCHWENKWERK-UNTERSETZUNGSEINHEIT

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 2000 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*