

GEHL SKID-STEER-LOADER R/SL/V SL-4640 (2004-2007)



MOTOR Deutz F3M-2011
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Wechseln jeder 50 Stunden

GEHL SKID-STEER-LOADER R/SL/V SL-4640

(2004-2007)



FAHRWERK-UNTERSETZUNGSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus Biosynth 46

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus Biosynth 46

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 45 Liter (Hydrauliktank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus Biosynth 46

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.