

GEHL TELESTAPLER CT/DL/RS DL11-44

JOHN DEERE 4045T IIIA/T3 (2008-2012)



MOTOR John Deere 4045 T
Füllmenge (gesamt): 14,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Wechseln jeder 250 Stunden/ 3 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Wechseln jeder 100 Stunden

GETRIEBE POWERSHIFT Clark T16000 4/2
Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 100 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE Carraro 26.48M
Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 3 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden

GEHL TELESTAPLER CT/DL/RS DL11-44

JOHN DEERE 4045T IIIA/T3 (2008-2012)

**RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 3 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 3 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden***VERTEILERGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 40***Prüfen jeder 250 Stunden/ 3 Monate, wechseln jeder 24 Monate/ 2000 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE Carraro 26.48M**

Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 3 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 12 Monate/ 1000 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 170 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus HCD 46***Wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

GEHL TELESTAPLER CT/DL/RS DL11-44

JOHN DEERE 4045T IIIA/T3 (2008-2012)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF*Wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.