

GENIE SELBSTFAHRENDE TELESKOPARBEITSBÜHNE S-... S-65 TRAX PERKINS 404-22 (S65TX10-21001->) (2012



MOTOR Perkins 404-22
Füllmenge (gesamt): 8,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel CRD+ 15W-40	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 1 Monate/ 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 150 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 170 Liter (Hydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 208 Liter (Vollständig)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Biologisch abbaubares Öl	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus Biosynth 32	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

GENIE SELBSTFAHRENDE TELESKOPARBEITSBÜHNE S-... S-65 TRAX PERKINS 404-22 (S65TX10-21001->) (2012

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 10 Stunden***DREHSCHIEBENGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,2-1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.